

Henny Penny Corp.

Φριτέζα χαμηλής ποσότητας λαδιού - Ηλεκτρική

LVE-102; LVE-103; LVE-104

Αναφορά (προαιρετική)

Καθημερινές εργασίες συντήρησης

FR 01D01 Συντήρηση φίλτρου

Μοντέλο LVE-103

Εβδομαδιαία συντήρηση

FR 01W01 Καθαρισμός πίσω από τη φριτέζα

Τριμηνιαία συντήρηση

FR 01Q01 Έλεγχος των στεγανωτικών δακτυλίων

FR 01Q02 Γενικός καθαρισμός



A. Δοχείο αποστράγγισης φίλτρου. B. JIB [Δοχείο σε κουτί]

⚠ Κίνδυνοι

Αυτά τα εικονίδια σας προειδοποιούν για πιθανό κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.

▣ Προειδοποιήσεις μηχανημάτων

Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να αποφύγετε ζημιές στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

★ Συμβουλές

Αναζητήστε αυτό το εικονίδιο για να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για το πως να πραγματοποιήσετε μία διαδικασία.

Γιατί Καθαρίζει από ψήγματα και φιλτράρει το λάδι διεξοδικά για να επιμηκύνει τη ζωή του λαδιού

Χρόνος απαιτείται 5 λεπτά για προετοιμασία 10 λεπτά ανά κάδο για ολοκλήρωση

Ωρα της ημέρας Κατά το χρόνο χαμηλής κίνησης

Εικονίδια κινδύνου

			
Χημικά	Ηλεκτρισμός	Καυτά υγρά / ατμός	Ζεστό Λάδι
			
Χειρισμός με το χέρι	Κινούμενα εξαρτήματα	Αιχμηρά αντικείμενα / επιφάνειες	Καυτές επιφάνειες
			Ολισθηρά πατώματα

Εργαλεία και προμήθειες



Γάντια, φιλτράρισμα




Κάλυμμα προσώπου



Ποδιά, ανθεκτική στη θερμότητα



Εργαλείο ξυσίματος



Κιτ McFiltering ενσ. Συστ. φίλτρ., δείγμα

Διαδικασία

- 1 Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό**
Χρησιμοποιείτε όλο τον εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας της McDonald's που περιλαμβάνει την ποδιά, προστατευτικό προσωπίο και γάντια.



Ζεστό Λάδι

Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα



- 2 Ελέγξτε το δοχείο φιλτράρισμα**
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποστρ. / φίλτρ. και το κάλυμμα του δοχείου βρίσκονται στη θέση τους με την ασφάλιση του φίλτρου (δεξιά) ενεργοποιημένη και ο σωλήνας του φίλτρου είναι συνδεδεμένη σφικτά (αριστερά).



Συμβουλή


Αν το δοχείο αποστράγγισης / φιλτράρισμα ή το κάλυμμα του δοχείου δεν είναι σωστά στη θέση τους, θα εμφανιστεί η ένδειξη FILTER PAN MISSING [ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡ.].



- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FILTER [ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ]**
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι καυτό για τα βέλτιστα αποτελέσματα από το φιλτράρισμα και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί FILTER [ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 1.AUTO FILTER? [ΑΥΤ. ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ;]



- 4 Πατήστε το κουμπί ΚΑΤΩ**
Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί ΚΑΤΩ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη 2.MAINT FILTER? [ΣΥΝΤ. ΦΙΛΤΡΟΥ;].



- 5 Πατήστε το κουμπί ✓**
Πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "PUT ON *PPE* [ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ *PPE*]", ακολουθούμενη από "CONFIRM? [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;]" μαζί με το "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]". Πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] για να αδειάσετε το λάδι και η οθόνη δείχνει την ένδειξη DRAINING [ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ], Πατήστε το κουμπί X για NO [ΟΧΙ] να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.



συνέχεια ▶

Συντήρηση φίλτρου (συνέχεια)

6 Σηκώστε τα στοιχεία

Αφού αδειάσει το λάδι, αφαιρέστε το μπρακέτο υποστήριξης και χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανύψωσης και ανασκώστε το αρθρωτά στοιχεία από τον κάδο.



Καυτές επιφάνειες

Να χρησιμοποιείτε προστατευτικό πανί ή γάντια, όταν σηκώνετε τα στοιχεία αλλιώς μπορεί να υποστείτε σοβαρά εγκαύματα.



Προειδοποιήσεις μηχανημάτων

Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στον αισθητήρα στο κέντρο των στοιχείων.



7 Τρίψτε το εσωτερικό του κάδου

Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθαρισμού, ένα πλαστικό σύρμα τριψίματος και μία μικρή ποσότητα McD Fryer Cleanser [καθαριστικό φριτέζας της McDonald's] για να τρίψετε το εσωτερικό του κάδου.



Προειδοποιήσεις μηχανημάτων

Να προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στους αισθητήρες και ΜΗΝ ξύνετε τα ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης καθώς τα αλεύρια θα κολλούν πάνω τους και θα καίγονται.



8 Ολοκλήρωση τριψίματος

Αφού καθαρίσετε τον κάδο και η οθόνη δείχνει την ένδειξη SCRUB COMPLETE? [ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ;] πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ]. Η οθόνη δείχνει το μήνυμα WASH VAT? [ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΟΥ;], μαζί με το μήνυμα "YES NO".



9 Πλύσιμο

Κατεβάστε το στοιχείο θέρμανσης και πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "WASHING [ΠΛΥΣΙΜΟ]". Το λάδι κυκλοφορεί μέσω του κάδου.



10 Πλύσιμο πάλι

Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος, η οθόνη δείχνει την ένδειξη WASH AGAIN? [ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΑΛΙ;] μαζί με το μήνυμα YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Αν δεν έχει καθαρίσει ακόμη ο κάδος, πατήστε το ✓ για YES [ΝΑΙ] και επαναλαμβάνεται το βήμα 9.



11 Έκπλυση

Αφού καθαριστεί ο κάδος, πατήστε το X για NO [ΟΧΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη RINSING [ΕΚΠΛΥΣΗ]. Το λάδι αντλείται στον κάδο και τον αποπλένει.



12 Απόπλυση πάλι

Όταν ολοκληρωθεί το ξέπλυμα, η οθόνη δείχνει την ένδειξη RINSE AGAIN? [ΞΕΠΛΥΜΑ ΠΑΛΙ;] μαζί με το μήνυμα YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Αν δεν έχει καθαρίσει ακόμη ο κάδος, πατήστε το ✓ για YES [ΝΑΙ] και επαναλαμβάνεται το βήμα 11.



13 Στίλβωση

Αφού καθαριστεί ο κάδος, πατήστε το X για NO [ΟΧΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη POLISH [ΣΤΙΛΒΩΣΗ];] μαζί με το μήνυμα YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] και το λάδι κυκλοφορεί μέσω του συστήματος φιλτραρίσματος για 5 λεπτά. Πατήστε το κουμπί X για NO και τα χειριστήρια συνεχίζουν με το Βήμα 15.



★ Συμβουλή

Μπορείτε να σταματήσετε τον κύκλο στίλβωσης ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί X κάτω από τη λέξη STOP [ΠΑΥΣΗ].



14 Γέμισμα κάδου

Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος στίλβωσης, η οθόνη δείχνει την ένδειξη FILL VAT [ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΔΟΥ] μαζί με το μήνυμα YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη FILLING [ΓΕΜΙΣΜΑ] και ο κάδος γεμίζει με λάδι.



15 Επιστροφή στην κανονική λειτουργία

Αφού γεμίσει, η οθόνη δείχνει την ένδειξη IS POT FILLED? [ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΑΔΟΣ;] μαζί με το μήνυμα YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] και το χειριστήριο επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.



συνέχεια ►

Συντήρηση φίλτρου (συνέχεια)

- 16 Ενεργοποίηση του διακόπτη**
Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση ON.

★ Συμβουλή

Αν το φίλτρο δεν έχει αλλάξει, παρουσιάζεται μία υπενθύμιση στην οθόνη, "CHANGE PAD [ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ]". Πατήστε το κουμπί No 1 για να ακυρώσετε το μήνυμα, αλλά θα εμφανιστεί πάλι κάθε 4 λεπτά μέχρι που να αλλάξει το φίλτρο.



- 17 Τραβήξτε το δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος**

Ανοίξτε την πόρτα, σηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης του δοχείου αποστράγγισης και τραβήξτε το δοχείο αποστράγγισης, από τη λαβή του δοχείου αποστράγγισης.



Καυτές επιφάνειες

Αυτό το δοχείο μπορεί να καίει. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικό πανί ή γάντια, αλλιώς μπορεί να υποστείτε σοβαρά εγκαύματα.




- 18 Αφαίρεση του καλύμματος του δοχείου αποστράγγισης / φιλτραρίσματος**

Σηκώστε το κάλυμμα του δοχείου από το δοχείο αποστράγγισης.




- 19 Αφαίρεση του καλάθου ψηγμάτων**
Σηκώστε τον καλάθο ψηγμάτων (ψίχουλων) από το δοχείο αποστράγγισης. Καθαρίστε το λάδι και τα ψήγματα από τον καλάθο ψηγμάτων. Καθαρίστε τον καλάθο ψηγμάτων με σαπούνι και νερό, κατόπιν ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό.




- 20 Αφαίρεση του δακτυλίου ασφάλισης του φίλτρου**


Αφαιρέστε τους δακτυλίους συγκράτησης του φίλτρου και καθαρίστε καλά με σαπούνι και νερό. Ξεπλύντε καλά με ζεστό νερό.



- 21 Αφαίρεση του στοιχείου φίλτρου από το δοχείο**
Τραβήξτε το φίλτρο από το δοχείο και πετάξτε το φίλτρο.



- 22 Αφαίρεση της κάτω σήτας**
Αφαιρέστε την κάτω σήτα από το δοχείο και καθαρίστε καλά με σαπούνι και νερό. Ξεπλύντε καλά με ζεστό νερό.



- 23 Καθαρίστε το δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος**
Καθαρίστε το λάδι και τα ψήγματα από το δοχείο αποστράγγισης.







- 24 Συναρμολόγηση**
Συναρμολογήστε σε αντίστροφη σειρά, τοποθετώντας πρώτα την κάτω σήτα στο δοχείο φιλτραρίσματος, μετά το φίλτρο, το δακτύλιο συγκράτησης και τη σήτα συγκράτησης σωματιδίων.



★ Συμβουλή

Σιγουρευτείτε ότι το δοχείο αποστράγγισης, η κάτω σήτα, η σήτα συγκράτησης σωματιδίων και ο δακτύλιος συγκράτησης είναι εντελώς στεγνά πριν βάλετε το φίλτρο στο δοχείο γιατί το νερό θα διαλύσει το φίλτρο.

Γιατί	Για να μην αφήνει το λάδι να διαρρέει από τη σωλήνωση
Χρόνος που απαιτείται	5 λεπτά για έλεγχο και αντικατάσταση αν χρειάζεται
Ώρα της ημέρας	Οποτεδήποτε δεν φιλτράρεται η φριτζά
Εικονίδια κινδύνου	 Ζεστό Λάδι  Καυτές επιφάνειες  Κινούμενα εξαρτήματα  Ολισθηρά πατώματα

Εργαλεία και προμήθειες



Κανονικό κατσαβίδι

Διαδικασία

1 Τραβήξτε το δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος

Ανοίξτε την πόρτα, σηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης του δοχείου αποστράγγισης και τραβήξτε το δοχείο αποστράγγισης, από τη λαβή του δοχείου αποστράγγισης.



Καυτές επιφάνειες

Αυτό το δοχείο μπορεί να καίει. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικό πανί ή γάντια, αλλιώς μπορεί να υποστείτε σοβαρά εγκαύματα.



2 Ελέγξτε το δακτύλιο "Ο".

Ελέγξτε τους τρεις στεγανωτικούς δακτυλίους στη σωλήνωση του δοχείου αποστράγγισης / φιλτραρίσματος για τυχόν ρωγμές ή ανοίγματα και αντικαταστήστε αν χρειάζεται.



3 Αντικατάσταση των στεγανωτικών δακτυλίων

Με ένα μικρό ευθύ κατσαβίδι ανασηκώστε το στεγανωτικό δακτύλιο και τραβήξτε το από το άκρο της σωλήνωσης. Τοποθετήστε τον καινούργιο στεγανωτικό δακτύλιο στην εγκοπή της σωλήνωσης. Πριν να σπρώξετε το δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος πάλι στη θέση του, λιπάνετε τους στεγανωτικούς δακτυλίους στο σωλήνα του φίλτρου με κρύο λάδι.



Γιατί Για να καθαριστεί διεξοδικά ο κάδος αφαιρώντας το καμένο λάδι από τον κάδο

Χρόνος που απαιτείται 1 ώρα
15 λεπτά για προετοιμασία και ολοκλήρωση εργασίας ανά κάδο

Ωρα της ημέρας Μετά το κλείσιμο αν δεν πρόκειται για εστιατόριο που λειτουργεί 24 ώρες Για εστιατόρια που λειτουργούν 24 ώρες: Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας κάδος τη φορά. Θα μπορείτε να εξυπηρετείτε τους πελάτες με τους υπόλοιπους κάδους.

Εικονίδια κινδύνου

 Χημικά  Ηλεκτρισμός  Καυτά υγρά / ατμός  Ζεστό Λάδι  Καυτές επιφάνειες
 Χειρισμός με το χέρι  Κινούμενα εξαρτήματα  Αιχμηρά αντικείμενα / επιφάνειες  Ολισθηρά πατώματα

Εργαλεία και προμήθειες



Γάντια, φιλτράρισμα



Κάλυμμα προσώπου



Ποδιά, ανθεκτική στη θερμότητα



Πλαστικός κάδος



Βούρσα με μακριά λαβή, κάδος, ανθεκτική στη θερμότητα



Εργαλείο ξυσίματος



Απολιπαντικό



Χαρτοπετσέτες



Σύρμα που δεν προκαλεί εκδορές



McCleaner

Διαδικασία


1 Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό
Χρησιμοποιείτε όλο τον εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας της McDonald's που περιλαμβάνει την ποδιά, προστατευτικό προσωπείο και γάντια.



Ζεστό Λάδι


Το καυτό λάδι ή νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

2 Καλύψτε τους κάδους
Καλύψτε τους παραπλήσιους κάδους για να αποφύγετε την τυχόν επιμόλυνση με το διάλυμα Βαθέως Καθαρισμού φριτζέζας.



Συμβουλή
Μην τηγανίζετε προϊόν σε παραπλήσιο κάδο κατά τη διάρκεια του Βαθέως καθαρισμού για να αποφύγετε την τυχόν επιμόλυνση του λαδιού και του προϊόντος.

3 Πληκτρολογήστε τη λειτουργία βαθέως καθαρισμού
Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά TEMP και INFO μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LEVEL - 1 [EΠΙΠΕΔΟ - 2], ακολουθούμενη από το "ENTER CODE" [ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ].



4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό
Πληκτρολογήστε τον κωδικό 1, 2, 3, 4 με τα αριθμητικά κουμπιά.



συνέχεια ▶

Διαδικασία βαθέως καθαρισμού κάδου (συνέχεια)

- 5** **Κυλίστε για βαθύ καθαρισμό**
Πατήστε το κουμπι ΚΑΤΩ δύο φορές και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "DEEP CLEAN" [ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ]. Πατήστε το κουμπι ✓ και η οθόνη θα δείχνει "DEEP CLEAN" [ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ] και "YES NO" [ΝΑΙ ΟΧΙ].



- 6** **Επιβεβαιώστε την επιλογή για:**

Κάδος δύο διαμερισμάτων Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "LEFT RIGHT" [ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙ]. Πατήστε το κουμπι ✓ για να επιλέξετε το αριστερό διαμέρισμα ή το κουμπι X για το δεξιό διαμέρισμα. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "OIL RMVD" [ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΛΑΔΙ] και "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".



Φριτέζες ενός διαμερισματος Πατήστε το κουμπι ✓ και η οθόνη θα δείχνει "OIL RMVD" [ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΛΑΔΙ] και "YES NO" [ΝΑΙ ΟΧΙ].

- 7** **Επιβεβαίωση αφαίρεσης λαδιού**

Άδειος κάδος: Πατήστε το κουμπι και το χειριστήριο μετακινείται κάτω στο βήμα "Prepare Filter Pan" [Προετοιμασία για φιλτράρισμα δοχείου] βήμα Νο. 10.



Κάδος γεμάτος με λάδι Πατήστε το κουμπι X και η οθόνη δείχνει την ένδειξη IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? [ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ;] (για συστήματα JIB) ή η οθόνη δείχνει την ένδειξη "CHK PAN" [ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ] (για συστήματα Bulk) μαζί με την ένδειξη "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".



- 8** **Απόρριψη λαδιού**

Πατήστε το κουμπι X και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "INSERT DISPOSAL UNIT [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ]". (Συστήματα JIB). Αφού τοποθετηθεί η μονάδα απόρριψης στη θέση του πατήστε το κουμπι ✓ για YES [ΝΑΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "DISPOSING [ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ]" και το λάδι αποστραγγίζεται από το διαμέρισμα. Για μηχανήματα με συστήματα λαδιού Bulk, μπορείτε να πατήσετε τώρα το κουμπι "DISPOSE [ΑΠΟΡΡΙΨΗ]" για να αδειάσει το δοχείο αποστράγγισης.



- 9** **Άδειασμα κάδου**

Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "VAT EMPTY [ΚΑΔΟΣ ΑΔΕΙΟΣ]" μαζί με την ένδειξη "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]". Πατήστε το κουμπι ✓ και όταν είναι έτοιμο η οθόνη θα δείχνει "CLN VAT COMPLETE [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ]" μαζί με την ένδειξη "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]". Πατήστε το κουμπι ✓ και κλείνει η βαλβίδα αποστράγγισης.



- 10α** **Προετοιμασία του δοχείου φιλτραρίσματος**

Αδειάστε το δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος από τα εξαρτήματά του και πηγαίστε τα εξαρτήματα στο νεροχύτη για καθαρισμό. Επιστρέψτε το άδειο δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος και κάλυμμα στη φριτέζα.



- 10β** **Προετοιμασία διαλύματος:**

Για καθαρισμό φριτέζων με ένα διαμέρισμα Ρίξτε τα 2/3 ενός μπουκαλιού των 3,8 λίτρων (1 γαλόνι) απολιπαντικού McD Heavy-Duty Degreaser Solution στον άδειο κάδο και γεμίστε τον κάδο με καυτό νερό 25 mm (1 ίντσα) πάνω από την πάνω γραμμή πλήρωσης.



Για καθαρισμό φριτέζων δύο διαμερισμάτων: Ρίξτε τα 1/3 ενός μπουκαλιού των 3,8 λίτρων (1 γαλόνι) απολιπαντικού McD Heavy-Duty Degreaser Solution στον άδειο κάδο και γεμίστε τον κάδο με καυτό νερό 25 mm (1 ίντσα) πάνω από την πάνω γραμμή πλήρωσης.

- 10γ** **Πρόσθεση καθαριστικού διαλύματος**

Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "SOLUTION ADDED?" [ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ;] μαζί με την ένδειξη "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]". Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι γεμάτος 25 mm (1 ίντσα) πάνω από την πάνω γραμμή πλήρωσης. Κατόπιν πατήστε το κουμπι ✓ και η οθόνη θα δείχνει "START CLEAN [ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ]" "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".



συνέχεια ►

★ Συμβουλή

Προσθέστε νερό όταν χρειάζεται κατά τη διαδικασία καθαρισμού για να διατηρείτε τη στάθμη του διαλύματος 25 mm (1 ίντσα) πάνω από την πάνω γραμμή πλήρωσης.

Διαδικασία βαθέως καθαρισμού κάδου (συνέχεια)

11 Καθαρισμός

Πατήστε το κουμπί \checkmark και η οθόνη θα δείχνει "CLEANING [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ]" και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 91°C (195°F) για αυτό το βήμα για μία ώρα.

★ Συμβουλή


Για να σταματήσετε τον κύκλο καθαρισμού, πατήστε το κουμπί X.

Ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού των κάδων της McDonald's και στο τέλος της μίας ώρας, η οθόνη δείχνει την ένδειξη "CLEAN DONE [ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ]" και ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "REMOVE SOLUTION FROM VAT" [ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΔΟ].



12 Απόρριψη διαλύματος

Με μία κανάτα 2 λίτρων (1/2 γαλονιού), αφαιρέστε το διάλυμα από το διαμέρισμα, χύνοντάς το σε ένα πλαστικό κάδο για απόρριψη. Όσο διάλυμα απομένει μπορεί να αδειάσει στο δοχείο αποστράγγισης για απόρριψη. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "VAT EMPTY [ΚΑΔΟΣ ΑΔΕΙΟΣ]" "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".



⚠ Καυτά υγρά / ατμός

Το καυτό διάλυμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα, να φοράτε γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό

13 Καθαρισμός κάδου

Αφού αδειάσει ο κάδος, πατήστε το κουμπί \checkmark και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "SCRUB VAT COMPLETE? [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΤΙΛΒΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ;]" "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".

Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο θέρμανσης και ένα σύρμα για να καθαρίσετε το διαμέρισμα αν χρειάζεται.

★ Συμβουλή

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανύψωσης και ανασηκώστε το αρθρωτό στοιχείο από τον κάδο όταν χρειάζεται.



13 (Συνέχεια)

⚠ Προειδοποιήσεις μηχανημάτων
Μην ζώνετε τα ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης της φριτζάς, ούτε να χρησιμοποιείτε σύρμα στα στοιχεία θέρμανσης καθώς τα αλεύρια θα κολλούν τους και θα καίγονται..

Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, συρμάτινες βούρτσες, σπάτουλες ή άλλα αδροπονητικά καθαριστικά ή καθαριστικά / απολυμαντικά που περιέχουν χλωρίνη, βρώμιο, ιώδιο ή αμμωνία καθώς αυτά θα διαβρώσουν το υλικό του ανοξείδωτου χάλυβα και να μικρύνουν τη ζωή του μηχανήματος.

14 Ξέπλυμα του κάδου 3 φορές

Όταν ο κάδος είναι καθαρός, πατήστε το κουμπί \checkmark και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "RINSE VAT [ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΑΔΟΥ]" και ανοίγει η βαλβίδα αποστράγγισης. Ρίξτε καθαρό νερό στο διαμέρισμα για να ξεπλύνετε τον κάδο και αφήστε το νερό να αποστραγγιστεί στο δοχείο αποστράγγισης. Ξεπλύνετε τουλάχιστον 3 φορές, αλλά να προσέχετε να μην υπερχειλίσει το δοχείο αποστράγγισης. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "RINSE COMPLETE [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΠΛΥΣΗ]" "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".



15 Αδειασμα δοχείου αποστράγγισης φίλτρου.









Τραβήξτε το δοχείο αποστράγγισης από το κάτω μέρος της φριτζάς και με μία κανάτα 2 λίτρων (1/2 γαλονιού), αφαιρέστε το διάλυμα από το διαμέρισμα, χύνοντάς το σε ένα πλαστικό κάδο για απόρριψη. Ξεπλύνετε το δοχείο αποστράγγισης με νερό και σκουπίστε καλά.



16 Στεγνώμα κάδου

Αφού ξεπλυθεί εντελώς ο κάδος, πατήστε το κουμπί \checkmark και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "VAT DRY [ΚΑΔΟΣ ΣΤΕΓΝΟΣ]" "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]". Στεγνώστε καλά τον κάδο με μία πετσέτα και κατόπιν πατήστε το κουμπί \checkmark .



Γιατί	Για να αποφευχθεί η δημιουργία καταλοίπων και για συμμόρφωση με τα πρότυπα καθαριότητας της McDonald's	
Χρόνος που απαιτείται	5 λεπτά για προετοιμασία	45 λεπτά για ολοκλήρωση
Ωρα της ημέρας	Τέλος ημέρας	Για εστιατόρια που λειτουργούν 24 ώρες: Αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί όταν η κίνηση είναι μειωμένη
Εικονίδια κινδύνου	 Χημικά  Ηλεκτρισμός  Καυτά υγρά / ατμός  Ζεστό Λάδι  Καυτές επιφάνειες  Χειρισμός με το χέρι  Αιχμηρά αντικείμενα / επιφάνειες  Ολισθηρά πατώματα	

Εργαλεία και προμήθειες



Διαδικασία

1 Κλείσιμο διακόπτη

Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι στη θέση OFF [κλειστός].




2 Αφαίρεση της παγίδας λαδιών

Αφαιρέστε τα λάδια από τη σκάφη και το κύπελλο στο σύστημα εξαερισμού και ρίξτε τα περιεχόμενα στο δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού



3 Ελευθερώστε τους τροχούς

Ελευθερώστε τις ασφάλειες στους τροχούς της φριτέζας



4 Καλύψτε τους κάδους της φριτέζας

Τοποθετήστε τα καλύμματα σε όλες τις φριτέζες.



5 Μεταφορά της φριτέζας από την καμινάδα

Κυλήστε προσεκτικά τη φριτέζα από τον εξαεριστήρα αρκετά μακριά για να χωρέσετε πίσω από τη φριτέζα.



Προσοχή: Το καυτό λάδι μπορεί να χυθεί όταν μετακινείτε τη φριτέζα.

6 Αποσυνδέστε τα καλώδια της φριτέζας

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος τραβώντας το από το βύσμα, όχι από το καλώδιο.



7 Αφαίρεση φίλτρων

Αφαιρέστε τα φίλτρα λαδιών και πάρτε τα στο νεροχύτη για να μουλιάσουν σε ζεστό McDonald's A.P.C. (HCS) continued ▶



συνέχεια ▶

Καθαρισμός πίσω από τη φριτέζα (συνέχεια)

8 Καθαρισμός του συστήματος εξαερισμού

Χρησιμοποιήστε μία σπάτουλα για να καθαρίσετε προσεκτικά τα λάδια από το σύστημα εξαερισμού και από πίσω από τη φριτέζα.



9 Σειρά καθαρισμού


Καθαρίστε το χώρο πίσω από τη φριτέζα κατά την ακόλουθη σειρά:

- A. Τα μέρη της καμινάδας που φτάνετε
- B. Πίσω μέρος του εξαεριστήρα
- Γ. Πλευρές του εξαεριστήρα
- Δ. Υποδοχή φίλτρων λαδιών
- Ε. Μεταλλικές επιφάνειες γύρω από τη φριτέζα



10 Προσεκτικά γύρω από το σύνδεσμο τήξης

Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε γύρω από το σύνδεσμο τήξης. Αν τον σπάσετε να ενεργοποιήσετε το σύστημα του πυροσβεστήρα.



11 Τρίψιμο

Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα από νάιλον και καυτό McD A.P.C. (HCS) για να καθαρίσετε τους χώρους πίσω από τη φριτέζα, συμπεριλαμβανομένου του δαπέδου.



12 Σκουπίστε με πετσέτα

Σκουπίστε όλους τους χώρους με μία πετσέτα μέχρι που να είναι καθαροί και στεγνοί. Ζητήστε από το διευθυντή να ελέγξει.



13 Πλύσιμο τροχών

Χρησιμοποιήστε μία βούρτσα από νάιλον και καυτό McD A.P.C. (HCS) για να καθαρίσετε τους τροχούς.



14 Καθαρισμός Περιοχής

Χρησιμοποιήστε μία σφουγγαρίστρα και McD A.P.C. (HCS) για να καθαρίσετε την περιοχή γύρω από τη φριτέζα.



15 Τοποθέτηση της φριτέζας στη θέση της

Αντιστρέψτε τα βήματα 1 – 7 για να επιστρέψετε τη φριτέζα κάτω από το σύστημα εξαερισμού και τοποθετήστε τα φίλτρα λαδιών στη θέση τους. Αφαιρέστε τα καλύμματα από τις φριτέζες.



Ζεστό Λάδι

Προσοχή: Το καυτό λάδι μπορεί να χυθεί όταν μετακινείτε τη φριτέζα.

16 Καθαρίστε το δοχείο αποστράγγισης / φιλτραρίσματος

Καθαρίστε το λάδι και τα ψήγματα από το δοχείο αποστράγγισης. Καθαρίστε το δοχείο αποστράγγισης με σαπούνι και νερό, κατόπιν ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό.

