

**Henny Penny  
Wózek do transportu  
zużytego oleju  
ODS-300.02  
ODS-300.03**

**(Polish)**

**FM07-708-B  
11-22-10**

**(Przetłumaczone dokumenty znajdują się na dysku CD w podręczniku)**

**PODRĘCZNIK OBSŁUGI**

**ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ POD ADRESEM [WWW.HENNYPENNY.COM](http://WWW.HENNYPENNY.COM)**

## CZEŚĆ 1. BEZPIECZEŃSTWO

Przy informacjach o szczególnym znaczeniu lub dotyczących bezpieczeństwa umieszczono słowa UWAGA, PRZESTROGA lub OSTRZEŻENIE. Ich użycie opisano poniżej:



**SYMBOL SYGNALIZUJĄCY ZAGROŻENIE** jest stosowany z symbolami **NIEBEZPIECZEŃSTWO**, **OSTRZEŻENIE** lub **PRZESTROGA**, które wskazują na zagrożenie mogące spowodować obrażenia ciała..



**UWAGA** stosowana jest do podkreślenia szczególnie ważnych informacji.



*PRZESTROGA używana bez symbolu sygnalizującego zagrożenie wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli zaistnieje, może spowodować zniszczenie własności materialnej.*



*PRZESTROGA używana z symbolem sygnalizującym wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli zaistnieje, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.*




**OSTRZEŻENIE** wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli zaistnieje, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.




**NIEBEZPIECZEŃSTWO WSKAZUJE NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIE, KTÓRE, JEŚLI ZAISTNIEJE, SPOWODUJE ŚMIERĆ LUB POWAŻNE OBRAŻENIA.**



## CZEŚĆ 2. MONTAŻ



USUŃ TE CZĘŚCI I  
WYRZUĆ. NIE SĄ ONE  
PRZEZNACZONE DO  
UŻYTKU







ZLOKALIZUJ NA URZĄDZENIU ARKUSZ Z ETYKIETAMI OSTRZEGAWCZYM. ZLOKALIZUJ STOSOWNY/E JĘZYK/I NA ETYKIECIE I UMIEŚĆ TĘ ETYKIETĘ W PRZEZNACZONYM DO TEGO MIEJSCU (KROPKOWANE LINIE) NA POKRYWIE ODS-300.



WYCZYŚĆ GWINT (NP.: ROZCIĘNCZALNIKIEM DO LAKIERU I SZCZOTKĄ), A NASTĘPNIE NAŁÓŻ TAŚMĘ TEFLONOWĄ LUB SZCZELIWO DO RUR NA KOŃCÓWKI ŁĄCZĄCE RURY TAK, JAK TO POKAZANO NA RYSUNKU.



ZAMOCUJ UCHWYT DO  
POMPY.



UŻYWAJĄC ZAŁĄCZONYCH  
ŚRUB ZAMOCUJ DO UCHWYTU  
WSPORNIK I WSUŃ ZESPÓŁ  
POMPY I RURY PRZEZ  
KWADRATOWY PRZEWÓD DO  
PRZEWODU O PRZEKROJU  
OKRĄGLYM.



WPROWADŹ DO WSPORNIKA  
ŚRUBĘ SKRZYDEŁKOWĄ I  
DOKRĘĆ RURĘ DO WSPORNIKA.

DO GÓRNEJ CZĘŚCI POMPY  
ZAMOCUJ ZESPÓŁ CZARNYCH  
RUR (TAK JAK TO POKAZANO  
NA RYSUNKU), UŻYWAJĄC DO  
TEGO CELU TEFLONOWEJ  
TAŚMY. OBRACAJ, ABY  
ZACISNAĆ I USTAWIĆ  
ELEMENTY TAK, JAK  
POKAZANO NIŻEJ.





## CZĘŚĆ 3. OBSŁUGA



1. Otwórz zacisk pokrywy na wózku zużytego oleju i odchyl ją do tyłu. Upewnij się, że zainstalowany jest łapacz oleju.
2. Wyjmij spod frytownicy zespół miski drenażu filtra i wprowadź pod frytownicę, do oporu, wózek na zużyty olej. Upewnij się, że odpływ ustawiony jest w jednej linii z otworem w wózku.








**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ CIAŁA, OPARZEŃ, ROZLANIA SIĘ I KOROZJI:**

- **NIE NAPEŁNIAJ NADMIERNIE. WÓZEK MOŻE POMIEŚCIĆ TŁUSZCZ Z JEDNEJ PEŁNOWYMIAROWEJ PATELNI LUB DWÓCH PRZEDZIELONYCH PATELNI**
- **TYLKO TŁUSZCZ SPOŻYWCZY! NIE WPROWADZAĆ DO WÓZKA WODY ANI/LUB ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.**
- **NIE PRZEWOZIĆ OLEJU BEZ PRZYKRYCIA.**



3. Naciśnij i przytrzymaj  (z dowolnej strony), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się tekst \*FILTER MENU\* oraz „1.AUTO FILTER?”.
4. Dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się tekst „3.DISPOSE?”. Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się „DISPOSE?” oraz „YES NO”.
5. Z ustawionym wózkiem, naciśnij i przytrzymaj przycisk , dopóki na ekranie nie ukaże się „DISPOSING”. Nastąpi teraz odpływ oleju z kadzi do pojemnika na wózku.



**NOTICE**

**UWAGA**

Jeżeli na urządzeniach LVE/LVG-10X wózek jest ustawiony nieprawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się tekst „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?”. Wyreguluj odpowiednio, wspornik w przedniej części wózka, luzując 6 nakrętek mocujących wspornik i przesuwając go do góry lub do dołu. Po właściwym wyregulowaniu na ekranie pojawi się „DISPOSING”

6. Na wyświetlaczu pojawi się „VAT EMPTY” wraz z „YES NO”. Sprawdź, czy kadź jest opróżniona i naciśnij przycisk √.



7. Na wyświetlaczu pojawi się „CLN VAT COMPLETE”, wraz z „YES NO”. Po wyczyszczeniu kadzi naciśnij przycisk √.
8. Na wyświetlaczu pojawi się „MANUAL FILL POT”, a następnie „VAT FULL” wraz z „YES NO”. Napełnij kadź do poziomu dolnej linii wskaźnikowej, znajdującej się w tylnej części kadzi i naciśnij przycisk √. Kontrolki powrócą do trybu normalnej pracy.

9. Usuń wózek spod frytownicy i wprowadź na jego miejsce miskę drenażu filtra.

10. Załóż pokrywę i przemieść wózek do pojemnika na odpady.



**OSTRZEŻENIE  
RYZIKO OPARZEŃ**

**Aby uniknąć oparzeń i urazów, przed przewiezieniem wózka do miejsca pozbycia się oleju odczekaj, aby jego temperatura obniżyła się do 100°F (38°C) lub niższej.**

11. Obróć śrubę skrzydełkową na wsporniku, aby poluzować zespół pompy.
12. Obróć zespół pompy nad pojemnik na odpady i dokręć uchwyt na złączce rury.




13. Obróć szybko uchwyt pompy, aby ją zalać i zainicjować przepływ oleju..

**CAUTION**

**PRZESTROGA**

*Aby zapobiec uszkodzeniu pompy:*

- *pompuj tylko olej o temperaturze 100°F (38°C) lub niższej*
- *nie pompuj wody ani płynów na bazie wody*



14. Po opróżnieniu wózka, poluzuj na wsporniku śrubę skrzydełkową i obróć zespół pompy z powrotem nad niższy zespół i dokręć uchwyt.

#### **CZYSZCZENIE**

15. Codziennie, rutynowo, wyjmij pojemnik na odpady I umyj go w zlewie, używając mydła i wody. Miękką szmatką, mydłem i wodą wyczyść zewnętrzne powierzchnie wózka. Czyszczenie wnętrza urządzenia nie jest konieczne, ale jeśli jest to niezbędne, można je przetrzeć papierowymi ręcznikami.

**CAUTION**

**PRZESTROGA**

*Aby zapobiec uszkodzeniu pompy, do czyszczenia wnętrza wózka nie należy używać wody lub płynów na bazie wody..*