

Henny Penny Corp.

Sähkökäyttöinen keitin, pieni öljyn tilavuus

LVE-102; LVE-103; LVE-104

Ristiviilte (valinnainen)

Päivittäiset huoltotoimet

FR 01D01 Huoltosuodatus

Viikoittaiset huoltotoimet

FR 01W01 Puhdista keittimen takaa

Neljännesvuosittaiset huoltotoimet

FR 01Q01 Tarkista suodatusjärjestelmän O-renkaat

FR 01Q02 Perusteellinen puhdistus

Malli LVE-103



A. Suodatuksen tyhjennysallas, B. JIB (kannu laatikossa)

⚠ Vaarat

Nämä kuvakkeet varoittavat mahdollisen henkilövamman vaarasta.

▨ Laitevaroitukset

Tämän kuvakkeen kohdalla löydät tietoja, kuinka vältät vahingoittamasta laitetta toimenpidettä suorittaessasi.

★ Vihjeitä

Tämän kuvakkeen kohdalla löydät hyödyllisiä vihjeitä toimenpiteen suorittamisesta.

Miksi Puhdistaa säiliön muruista ja suodattaa öljyn perusteellisesti öljyn käyttöiän pidentämiseksi

Tarvittava aika 5 minuuttia valmisteluun 10 minuuttia tehtävän suoritukseen säiliötä kohti

Kellonaika Hiljaisena aikana

Vaarakuvakkeet

 Kemikaalit	 Sähkö	 Kuuma neste/höyry	 Kuuma öljy	 Kuuma pinta
 Manuaalinen käsittely	 Liikkuvia osia	 Teräviä esineitä/pintoja	 Liukas lattia	

Työkalut ja tarvikkeet



Käsineet, suodatus




Kasvojen suoja



Esiliina, kuumankestävä



Hankaustyökalu



McFiltering Kit sisäänrakennettua suodatusjärjestelmää varten, näyte

Toimenpide

1 Pue ylle suojarusteet Käytä kaikkia McDonald'sin hyväksymiä suojarusteita, mukaan lukien esiliinaa, kasvojen suojainta ja käsineitä.



Kuuma öljy

Kuuma öljy voi aiheuttaa vakavia palovammoja.



2 Tarkista suodatusallas Varmista, että suodatuksen tyhjennysallas ja sen kansi ovat oikein paikoillaan ja suodatuslukko (oikealla) kiinni ja suodatusputki tiukasti liitettynä (vasemmalla).



Vihje
Jos suodatuksen tyhjennysallas tai sen kansi eivät ole oikein paikoillaan, näytössä näkyy FILTER PAN MISSING (suodatusallas puuttuu).



3 Paina ja pidä painettuna FILTER (suodatus) -painiketta Varmista, että öljy on kuumaa, jotta saat parhaat tulokset suodatuksesta ja paina sitten ja pidä painettuna FILTER (suodatus) -painiketta, kunnes 1.AUTO FILTER (automaattinen suodatus) näkyy näytössä.



4 Paina ALAS-painiketta Paina ALAS-painiketta ja näytössä näkyy 2.MAINT FILTER? (2.huoltosuodatus?).



5 Paina ✓-painiketta Paina ✓-painiketta ja näytössä näkyy PUT ON *PPE (pue ylle *PPE, henkilökohtainen suojaruste), sen jälkeen CONFIRM? (vahvistetaanko?) sekä YES NO. Paina ✓ -painiketta, jos YES öljyn pudottamiseksi, ja näytössä näkyy DRAINING (tyhjennys). Paina X, jos NO ja säätimet palaavat normaaliin toimintaan.



Jatkuu ▶

Huoltosuodatus (jatkuu)

6 Nosta elementit

Kun öljy on valunut säiliöstä, poista korin tuki ja nosta saranoidut elementit säiliöstä nostotyökalan avulla.



Kuuma pinta

Käytä liinaa tai suojakäsineitä välttääksesi vakavat palovammat.



Laitevaroitus

Varo vahingoittamasta rajakytkimen hehkulamppua elementtien keskellä.



7 Hankaa säiliön sisäosa

Käytä hankaustyökäluua, nailonhankaustyynyä ja pientä määrää McD Fryer Cleaner -puhdistusainetta ja hankaa säiliön sisäosa puhtaaksi.



Laitevaroitus

Varo vahingoittamasta tunnistusantureita. ÄLÄ hankaa elementtejä tai leivitys voi tarttua kiinni ja palaa.



8 Hankaus valmis

Kun säiliö on puhdas ja näytössä näkyy SCRUB COMPLETE? (hankaus valmis?) paina ✓ -painiketta, jos YES. Näytössä näkyy WASH VAT? (pestäänkö säiliö?) sekä "YES NO.



9 Pesu

Laske elementit alas ja paina ✓ -painiketta, jos YES, ja näytössä näkyy WASHING (pesu). Öljy kierrätetään säiliön läpi.



10 Pese uudelleen

Kun pesujakso on valmis, näytössä näkyy WASH AGAIN? (pestäänkö uudelleen?), sekä YES NO. Jos säiliö ei vielä ole puhdas, paina ✓, jos YES ja vaihe 9 toistetaan.



11 Huuhtelu

Jos säiliö on puhdas, paina X, jos NO, ja näytössä näkyy RINSING (huuhtelu). Öljy pumpataan säiliöön ja se huuhdellaan.



12 Huuhtele uudelleen

Kun valmis, näytössä näkyy RINSE AGAIN? (huuhdellaanko uudelleen?), sekä YES NO. Jos säiliö ei vielä ole puhdas, paina ✓, jos YES, ja vaihe 11 toistetaan.



13 Käsittely

Jos säiliö on puhdas, paina X jos NO, ja näytössä näkyy POLISH (käsittely), sekä YES NO. Paina ✓ -painiketta, jos YES, ja öljy kierrätetään suodatusjärjestelmän läpi 5 minuutin ajan. Paina X, jos NO, ja säätimet jatkavat vaiheeseen 15.



Vihje
Käsittelyjakso voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla X sanan STOP alla.



14 Täytä säiliö

Kun käsittelyjakso on valmis, näytössä näkyy FILL VAT (täytä säiliö) sekä YES NO. Paina ✓ -painiketta, jos YES, ja näytössä näkyy FILLING (täytetään) ja säiliö täytetty öljyllä.



15 Takaisin normaaliin toimintaan

Kun säiliö on täynnä, näytössä näkyy IS POT FILLED? (säiliö täytetty?) ja YES NO. Paina ✓ -painiketta, jos YES, ja keitin palautuu normaaliin toimintaan.



Jatkuu ▶

Huoltosuodatus (jatkuu)

- 16 Virtakytkin päällä
Varmista, että päävirtakytkin on ON (päällä) -asennossa.



Vihje

Jos suodatintyynyä ei ole vaihdettu, näytössä näkyy muistutus ”CHANGE PAD” (vaihda tynny). Voit peruuttaa viestin painamalla #1-painiketta, mutta se tulee esiin uudelleen 4 minuutin välein, kunnes suodatintynny on vaihdettu.



- 17 Vedä ulos suodatuksen tyhjennysallas

Avaa ovi, nosta tyhjennysaltaan pidäke ylös ja vedä suodatuksen tyhjennysallas ulos siinä olevan kahvan avulla.



Kuuma pinta


Tämä allas voi olla kuuma!
Käytä liinaa tai suojakäsineitä välttääksesi vakavat palovammat.




- 18 Poista suodatuksen tyhjennysaltaan kansi
Nosta altaan kansi tyhjennysaltaasta.




- 19 Poista murukori
Nosta murukori tyhjennysaltaasta. Pyyhi öljy ja murut murukorista. Puhdista murukori saippualla ja vedellä, huuhtelee sen jälkeen kuumalla vedellä.




- 20 Poista suodatintynnyä kiinni pitävä rengas
Poista suodatintynnyä kiinni pitävä rengas ja puhdista kunnolla saippualla ja vedellä. Huuhtelee perusteellisesti kuumalla vedellä.




- 21 Poista suodatintynny altaasta
Vedä suodatintynny pois altaasta ja heitä tynny pois.



- 22 Poista pohjasihti
Poista pohjasihti altaasta ja puhdista perusteellisesti saippualla ja vedellä. Huuhtelee perusteellisesti kuumalla vedellä.



- 23 Puhdista suodatuksen tyhjennysallas
Pyyhi öljy ja murut tyhjennysaltaasta.



- 24 Kokoa uudelleen
Kokoa uudelleen käänteisessä järjestyksessä asettamalla pohjasihti ensin, sen jälkeen suodatintynny, pidikerengas ja murunkerääjä.




Vihje

Varmista, että tyhjennysallas, pohjasihti, murunkerääjä ja pidikerengas ovat täysin kuivat ennen kuin asetat suodatintynny suodatusaltaaseen, koska vesi hajottaa suodatintynny.



Miksi	Estä öljy vuotamasta putkesta
Tarvittava aika	5 minuuttia tarkastus ja vaihto, jos tarpeen
Kellonaika	Milloin vain kun keitin ei ole suodattamassa

Vaarakuvakkeet



Kuuma öljy



Kuuma pinta



Liikkuvia osia



Liukas lattia

Työkalut ja tarvikkeet

Tasapäinen
ruuvimeisseli

Toimenpide

- 1 Vedä ulos suodatuksen tyhjennysallas**
Avaa ovi, nosta tyhjennysaltaan pidäke ylös ja vedä suodatuksen tyhjennysallas ulos siinä olevan kahvan avulla.

**Kuuma pinta**

Tämä allas voi olla kuuma!
Käytä suojaliinaa tai käsineitä välttääksesi vakavat palovammat.











- 2 Tarkista o-renkaat**
Tarkista visuaalisesti suodatuksen tyhjennysaltaan putkessa olevat 3 o-rengasta, ettei niissä ole murtumia tai halkeamia ja vaihda, jos tarpeen.



- 3 O-renkaiden vaihtaminen**
Käyttäen pientä tasapäistä ruuvimeisseliä nosta o-rengasta ylös ja vedä pois putken päästä. Kierrä uusi o-rengas putken loveen. Ennen kuin työnät suodatuksen tyhjennysaltaan takaisin paikoilleen, voitele suodatusputkessa olevat o-renkaat kylmällä öljyllä.



Miksi	Estää rasvan keräytyminen ja täyttää McDonalds'in puhtaustasovaatimukset	
Tarvittava aika	5 minuuttia valmisteluun	45 minuuttia tehtävän suoritukseen
Kellonaika	Työpäivän lopussa	24 tuntia auki olevat ravintolat: myöhään illalla tai aikaisin aamulla, kun vähemmän asiakkaita
Vaarakuvakkeet	 Kemikaalit  Sähkö  Kuuma neste/höyry  Kuuma öljy  Kuuma pinta  Manuaalinen käsittely  Teräviä esineitä/pintoja  Liukas lattia	

Työkalut ja tarvikkeet



Nailonharja



Ruiskupullo



Pyyhkeet



Moppiämpäri



Tasoislasta



Hi-lo-lattiaharja

Toimenpide

- 1 **Virtakytkin pois päältä**
Varmista, että päävirtakytkin on OFF (pois päältä) -asennossa.



- 2 **Poista rasvankerääjä**
Poista rasva-allas ja kuppi huuvesta ja kaada sisältö käytetyn öljyn kuljettimeen.



- 3 **Vapauta pyörät**
Vapauta lukitus keittimen pyöristä.



- 4 **Peitä keittimen säiliöt**
Aseta kannet kaikkien säiliöiden päälle.



Kuuma öljy



- 5 **Vedä keitin pois huuvesta**
Vedä keitin varovasti huuvesta niin pitkälle, että pääset keittimen taakse.



Kuuma öljy

Varoitus: kuuma öljy voi roiskua, kun keitintä siirretään.



- 6 **Irrota keittimen virtajohdot**
Irrota virtajohdot vetämällä pistokkeesta, älä vedä johdosta.



- 7 **Poista suodattimet**
Poista rasvansuodattimet ja vie takapesualtaaseen likoamaan kuumassa McDonald'sin A.P.C.-liuoksessa (HCS).



- 8 **Puhdista huuva**
Käytä tasoislastaa poistamaan huolellisesti rasva huuvesta ja keittimen takaa.



Jatkuu ►

Puhdista keittimen takaa (jatkuu)

9 Puhdistusjärjestys


Puhdista alue keittimen takaa tässä järjestyksessä:

- A. Putkiyhdistelmän esillä olevat osat
- B. Huuvun takaosa
- C. Huuvun sivut
- D. Rasvansuodattimen kolo
- E. Keittimen ympärillä oleva levymetalli



10 Varovaisuutta johtosulakkeen ympärillä

Ole varovainen puhdistaessasi johtosulakkeen ympärillä. Sen rikkominen voi aktivoida palonsammutusjärjestelmän.



11 Hankaa

Käytä nailonharjaa ja kuumaa McD A.P.C. -ainetta (HCS) keittimen ympärillä puhdistamiseen, lattiat mukaan lukien.



12 Pyyhi kuivaksi

Pyyhi kaikki alueet pyyhkeellä kuivaksi ja puhtaaksi. Pyydä päällikköä tarkastamaan.



13 Pese pyörät

Käytä nailonharjaa ja kuumaa McD A.P.C. -ainetta (HCS) pyörien puhdistamiseen.



14 Puhdista alue

Käytä moppia ja McD A.P.C. -ainetta (HCS) keittimen ympärillä puhdistamiseen.



- 15 Palauta keitin paikoilleen
Suorita vaiheet 1–7 käänteisessä järjestyksessä ja palauta keitin huuvaan ja vaihda rasvansuodattimet. Poista säiliöiden kannet.




Kuuma öljy

Varoitus: kuuma öljy voi roiskua, kun keitintä siirretään.

16 Puhdista suodatuksen tyhjennysallas

Pyyhi öljy ja murut tyhjennysaltaasta. Puhdista tyhjennysallas saippualla ja vedellä, huuhtele sen jälkeen perusteellisesti kuumalla vedellä.



Miksi	Säiliön perusteellinen puhdistus karamellisoidun öljyn poistamiseksi	
Tarvittava aika	1 tunti 15 minuuttia säiliön valmisteluun ja loppuasuoritukseen säiliötä kohti	
Kellonaika	Sulkemisajan jälkeen, ellei ravintola ole auki 24 tuntia	24 tuntia auki olevat ravintolat: Tehtävä voidaan suorittaa yksi säiliö kerrallaan. Voit palvella asiakkaita käyttämällä jäljellä olevia säiliöitä.
Vaarakuvakkeet		

Työkalut ja tarvikkeet



Käsineet, suodatus



Kasvojen suojain

Esiliina,
kuumankestävä

Muoviämpäri

Pitkävartinen harja,
astia, kuumankestävä

Hankaustyökalu



Rasvanpoistoaine



Paperipyyhkeet



Ei-naarmuttava tyyny



McCleaner

Toimenpide


- 1** Pue ylle suojarusteet
Käytä kaikkia McDonald' sin hyväksymiä suojarusteita, mukaan lukien esiliinaa, kasvojen suojainta ja käsineitä.
- Kuuma öljy**
Kuuma öljy tai vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja.



- 2** Peitä säiliöt
Peitä viereissä olevat säiliöt, jotta vahingossa saastuta säiliön öljyä perusteellisen puhdistuksen liuksella.
- Vihje**
Älä keitä tuotteita viereisissä säiliöissä, kun perusteellinen puhdistus on käynnissä, jotta saastuta öljyä ja tuotetta.



- 3** Aloita perusteellinen puhdistustila
Paina ja pidä painettuna [TEMP]- ja [INFO]-painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 1 (taso – 1) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).



- 4** Anna koodi
Anna koodi 1, 2, 3, 4 numeropainikkeilla.



Jatkuu ▶

Säiliön perusteellinen puhdistus (jatkuu)

- 5 Vieritä kohtaan Perusteellinen puhdistus**
Paina ALAS-painiketta kahdesti ja "DEEP CLEAN" (perusteellinen puhdistus) näkyy näytössä. Paina ✓-painiketta ja näytössä näkyy "DEEP CLN?" (perusteellinen puhdistus?) sekä "YES NO".



- 6 Vahvista valinta kohteelle:**

Jaetut säiliöt: Näytössä näkyy "LEFT RIGHT" (vasen oikea). Paina ✓-painiketta, jos valitset vasemman säiliön, tai X-painiketta, jos valitset oikean säiliön. Näytössä näkyy sen jälkeen "OIL RMVD" (öljy poistettu), sekä "YES NO".



Täydet säiliöt: Paina ✓-painiketta ja näytössä näkyy "OIL RMVD" (öljy poistettu) sekä "YES NO".

- 7 Vahvista öljyn poisto:**

Tyhjä säiliö: Paina ✓-painiketta ja säädin hyppää kohtaan "Valmistele suodatusallas" kohdassa 10.



Öljyllä täytetty säiliö: Paina X-painiketta ja näytössä näkyy "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" (onko öljyn kuljetin paikoillaan?) (JIB-järjestelmissä) tai näytössä näkyy "CHK PAN" (tarkista allas) (suursäiliöiden ollessa käytössä) sekä "YES NO".




- 8 Öljyn heittäminen pois**
Paina X-painiketta ja näytössä näkyy "INSERT DISPOSAL UNIT" (asetä öljyn kuljetin) (JIB-järjestelmissä). Kun allas/poistoyksikkö on paikoillaan, paina ✓-painiketta, jos YES, ja näytössä näkyy "DISPOSING" (heitetään pois) ja öljy valuu säiliöstä. Laitteissa, joissa on suursäiliöjärjestelmä, voidaan nyt painaa DISPOSE (heitä pois) -painiketta öljyn suursäiliön kytkimessä, jotta tyhjennysallas tyhjenee.



- 9 Tyhjä säiliö**
Näytössä näkyy "VAT EMPTY" (säiliö tyhjä) sekä "YES NO". Paina ✓-painiketta, kun valmis; näytössä näkyy "CLN VAT COMPLETE" (säiliön puhdistus valmis) ja "YES NO". Paina ✓-painiketta ja tyhjennysventiili sulkeutuu.



- 10a Valmistele suodatusallas**
Tyhjennä suodatuksen tyhjennysallas sisäisistä suodatuseroista ja vie komponentit pesualtaaseen puhdistettavaksi. Palauta tyhjä suodatuksen tyhjennysallas ja kansi keittimeen.



- 10b Valmistele liuos:**

Täysien säiliöiden puhdistamiseen: Kaada 2/3 yhden gallonan (3,8 litran) pullosta täysvahuista McD Heavy-Duty Degreaser -rasvanpoistoainetta tyhjiin säiliöön ja täytä kuumalla vedellä 25 mm (1") öljyntäyttömerkkien yli.



Jaettujen säiliöiden puhdistamiseen: Kaada 1/3 yhden gallonan (3,8 litran) pullosta täysvahuista McD Heavy-Duty Degreaser -rasvanpoistoainetta tyhjiin säiliöön ja täytä kuumalla vedellä 25 mm (1") öljyntäyttömerkkien yli.

- 10c Lisää puhdistusliuos**
Näytössä näkyy "SOLUTION ADDED?" (liuos lisätty?) sekä "YES NO". Varmista, että säiliö on täytetty 25 mm (1") ylimmäisen täyttöviivan yläpuolelle. Paina sitten ✓-painiketta ja näytössä näkyy "START CLEAN" (aloita puhdistus) "YES NO".



Jatkuu ▶

★ **Vihje**
Lisää vettä tarvittaessa puhdistuksen aikana, jotta liuos pysyy 25 mm (1") ylimmäisen täyttöviivan yläpuolella.

Säiliön perusteellinen puhdistus (jatkuu)

11 Puhdistus

Paina ✓-painiketta, näytössä näkyy "CLEANING" (puhdistus) ja ajastimen laskenta. Lämpö säädetään 91 °C:seen (195 °F) tälle vaiheelle yhdeksi tunniksi.

★ Vihje

Pysäytä puhdistusjakso painamalla X-painiketta.

Noudata McDonald'sin säiliöiden puhdistusmenetelmää ja tunnin kuluttua näytössä näkyy "CLEAN DONE" (puhdistus valmis) ja kuuluu äänimerkki. Näytössä näkyy sen jälkeen "REMOVE SOLUTION FROM VAT" (poista liuos säiliöstä).




12 Liuoksen heittäminen pois

Käyttäen 2 litran (1/2 gallonan) kannua, poista liuos säiliöstä ja kaada se muovämpäriin pois heittämistä varten. Jäljellä oleva liuos voidaan tyhjentää tyhjennysaltaaseen pois heittämistä varten. Näytössä näkyy "VAT EMPTY" (säiliö tyhjä) "YES NO".

⚠️ Kuuma neste/höyry

Kuuma liuos voi aiheuttaa vakavia palovammoja, käytä käsineitä ja suojarusteita.



13 Puhdista säiliö

Kun säiliö on tyhjä, paina ✓-painiketta ja näytössä näkyy "SCRUB VAT COMPLETE" (säiliön hankaus valmis) "YES NO". Puhdista elementti harjalla ja säiliö hankaustyökälulla, jos tarpeen.

★ Vihje

Käytä avuksi nostotyökäluja ja nosta saranoitu elementti säiliöstä, kun tarpeellista.



13 (jatkuu)

⚠️ Laitevaroitus

Älä raaputa sähkökeittimen elementtejä äläkä käytä niiden puhdistukseen hankaustyynyä. Leivitys voi tarttua kiinni ja palaa.

Älä käytä teräsvillaa, teräsharjaa, tasoituslastaa, muita hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita/desinfointiaineita, jotka sisältävät klooria, bromia, jodia tai ammoniakkia, koska nämä vahingoittavat ruostumatonta terästä ja lyhentävät laitteen käyttöikä.

14 Huuhtelee säiliö 3 kertaa

Kun säiliö on puhdas, paina ✓-painiketta ja näytössä näkyy "RINSE VAT" (huuhtelee säiliö) ja tyhjennyskana avautuu. Kaada puhdasta vettä säiliöön sen huuhtelemiseksi ja anna huuhteluveden juosta tyhjennysaltaaseen. Huuhtelee vähintään 3 kertaa, mutta älä täytä tyhjennysaltaasta liian täyteen. Näytössä näkyy nyt "RINSE COMPLETE" (huuhtelu valmis) "YES NO".



15 Tyhjennä suodatuksen tyhjennysallas

Vedä tyhjennysallas keittimen alta ja tyhjennä se, käyttäen 2 litran kannua (1/2 gallonaa) ja kaada se muovämpäriin pois heittämistä varten. Huuhtelee tyhjennysallas vedellä ja kuivaa perusteellisesti.



16 Kuivaa säiliö

Kun säiliö on huuhdeltu perusteellisesti, paina ✓-painiketta ja näytössä näkyy "VAT DRY" (säiliö kuiva) "YES NO". Kuivaa säiliö perusteellisesti paperipyyhkeellä ja paina sitten ✓-painiketta.

